

Glasroc® X

Σύστημα υλικών

- Πλήρως πιστοποιημένων για εξωτερική χρήση
- Ιδανικό για αεριζόμενες προσόψεις
- Ιδανικό για εξωτερική θερμομόνωση



Rigips

SAINT-GOBAIN

Glasroc® X Το τέλειο προϊόν απαιτεί και την τέλεια εφαρμογή
Η μοναδική λευκή υαλοσανίδα με το δικό της σύστημα πιστοποιημένων υλικών εφαρμογής

Για μια σωστή εφαρμογή ...τα απολύτως απαραίτητα υλικά



Glasroc® X Skim

Ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, για αρμολόγηση, άμεση επίχριση και τελικό φινίρισμα της **Glasroc® X**.



Ταινία αρμολόγησης Glasroc® X


Ειδική αυτοκόλλητη ταινία αρμολόγησης της **Glasroc® X**, από τροποποιημένο πολυαμίδιο, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, ιδανική για εξωτερική χρήση.

*Σωστή εφαρμογή επιτυγχάνεται επίσης και με αντιαλκαλική ταινία **Fibatape AR**.
(Ταινία πλέγματος σπλισμού από υαλόνημα ανθεκτική στα αλκάλια)



Βίδα Glasroc® X TB 25mm

Αυτοδιάτρητη βίδα για την εφαρμογή της **Glasroc® X** σε μεταλλικά προφίλ **Rigips**.



Προφίλ απόληξης Rigips Glasroc® X (12mm)

Πλαστικό προφίλ με ενσωματωμένο πλέγμα (4x4mm) για προστασία των ακμών της **Glasroc® X** σε εφαρμογή άμεσης επίχρισης.

Για την τέλεια εφαρμογή ... χρησιμοποιείτε επίσης τα παρακάτω υλικά



Weber.prim Beton Kontakt

Κόκκινο χαλαζιακό βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων.



Syntolight

Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη 150 gr/m², γκρι.



Weber.therm RE 160m

Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m².



Weber.tene Aquabalance

Έγχρωμο διακοσμητικό τελικό επίχρισμα ιδανικό για αποφυγή μούχλας και άλγεων, κοκκομετρίας 1,0 mm & 1,5 mm. Ελαφρώς υδρόφιλο προϊόν. Δεν περιέχει βιοκτόνα.

Saint-Gobain Hellas ABEE

Κλεισούρας 5, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ.: 210 28 31 804, Fax: 210 28 30 043
Email: gr.marketing@saint-gobain.com, <https://www.saint-gobain.gr>

SAINT-GOBAIN